



NT 30/1 Ap L

Keskiluokan vahva ja kestävä märkä-kuivaimuri puoliautomaattisella suodattimen ravistuksella sekä 30-litran säiliöllä.



1 Puoliautomaattinen suodattimen puhdistus

- Puoliautomaattinen suodattimen puhdistus takaa jatkuvan hyvän imutehon.
- Suodattimen puhdistuspainikkeen sijoitus helpottaa käyttöä.

2 Imuletkun ja virtajohdon säilytyspaikat

- Joustava kiinnitys mahdollistaa eri pituisten ja paksuisten letkujen kunnollisen kiinnittämisen.
- Virtajohto on aina turvallisesti säilytettyinä kun konetta kuljetetaan.

3 Irrotettava suodatinkotelo

- Irrotettavan suodatinkotelon avulla suodattimen irrotus ja vaihto on pölytöntä.
- Laakasuoattimen väärin asettaminen on mahdotonta.

4 Kätevät integroidut paikat varusteille

- Varusteet ovat turvallisesti varastoitu, mutta aina käden ulottuvilla.



NT 30/1 Ap L

- Puoliautomaattinen suodattimen puhdistus
- Laakasuodatin suodatinkotelolla
- Joustava letkun ja johdon säilytys

Tekniset tiedot

Tuotenumero	1.148-221.0	
EAN koodi	4054278048192	
Ilman läpivirtaus	l/s	74
Alipaine	mbar / kPa	254 / 25,4
Säiliötilavuus	l	30
Maks. ottoteho	W	1380
Varusteiden halkaisija ID 51/61		ID 35
Johdon pituus	m	7,5
Äänvoimakkuus	dB(A)	70
Moottoreiden lukumäärä		1
Taajuus	Hz	50-60
Jännite	V	220-240
Paino	kg	11,8
Mitat (p x l x k)	mm	525 x 370 x 560

Laite

Imuletku	m	2,5
Pölypussi		Fleece
Lattiasuulake märkä- ja kuivaimurointiin, 360 mm	mm	300
Rakosuutin		■
Automaattinen pinnanvartija säiliön täytyessä		■
Laakasuodatin		Paperi
Imukahva		■
Suodattimen puhdistus		ApClean - puoliautomaattinen suodattimen puhdistus
Turvallisuusluokitus		II
Säiliön pyörä seisontajarrulla		■
■ Toimituksen mukana.		

NT 30/1 AP L

1.148-221.0

KÄRCHER



			Tuotenumero	Määrä		Pituus	Leveys	Kuvaus	
Imutangot metallia									
Set suction tube chromed NW35 550mm	1	2.889-191.0	1 kpl	ID 35	550 mm				■
Laakasuodatin (paperi)									
Flat filter only for replacement Kaerche	2	6.904-367.0	1 kpl					Paper flat pleated filter (dust class M) suitable for NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M and NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M.	■
Fleece-pölypussit (3-kerroksiset)									
Filter bags-fleece 5 piece 30 Liter	3	2.889-154.0	5 kpl						■
Taivutettu imutanko, muovia									
Elbow packaged NW35 2K	4	2.889-170.0	1 kpl	ID 35					■
Elbow packaged NW40 1K	5	2.889-171.0	1 kpl	ID 40					□
Elbow electrically conducting packaged N	6	2.889-172.0	1 kpl	ID 40					□
Lattiasuulakkeet									
Floor tool anthracite packaged NW35	7	2.889-173.0	1 kpl	ID 35		300 mm			■
Floor tool packaged NW35 360mm	8	2.889-152.0	1 kpl	ID 35		360 mm			□
Floor tool anthracite packaged NW40	9	2.889-174.0							□
Rakosuulakkeet									
Crevice nozzle wet and dry packaged NW35	10	2.889-159.0	1 kpl	ID 35	225 mm				■
Imuletkut täydellinen (Clip-system)									
Hose packaged NW35 2.5m	11	2.889-134.0	1 kpl	ID 35	2,5 m				■
Hose packaged NW35 4.0m	12	2.889-135.0	1 kpl	ID 35	4 m				□
Hose electrically conducting packaged NW	13	2.889-136.0	1 kpl	ID 35	2,5 m				□
	14	2.889-137.0	1 kpl	ID 35	4 m				□
Hose packaged NW40 4m	15	2.889-138.0	1 kpl	ID 40	4 m				□
Hose packaged NW35 2.5m	16	2.889-139.0	1 kpl	ID 40	2,5 m				□
Hose oil resistant packaged NW40 4m	17	2.889-140.0	1 kpl	ID 40	4 m				□
Hose electrically conducting packaged NW	18	2.889-141.0	1 kpl	ID 40	4 m				□
Laakasuodatin (PES)									
Flat-pleated filter packaged PES	19	6.907-662.0	1 kpl						□
Laakasuodatin (PTFE)									
Flat-pleated filter packaged PTFE	20	6.907-455.0	1 kpl						□
Imutankot, ruostumaton teräs									
Imutanko, 0,5 m RST DN 40	21	6.902-081.0	1 kpl	ID 40	0,5 m			Stainless steel suction tube (DN 40, 0.5 m) only suitable for NT vacuum cleaners.	□
Sonstiges									
Drilling dust tool	22	2.679-000.0	1 kpl						□
Autonimurointisuulakkeet									
AUTOSUUTIN NW35	23	6.906-108.0	1 kpl	ID 35		90 mm		Angled, flat, plastic car vacuuming tool with about 90 mm working width. Only for NT vacuum cleaners.	□
Korjaussarjat									
Repair set NW35	24	2.889-149.0	1 kpl	ID 35					□

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.